

Публичная оферта от 18.02.2025  
Предыдущие недействительны.

**Ограждения из металлосайдинга (тип 238)**

Эскиз



**Стоимость**

Самовывоз (EXW Софрино Московской области). Доставка и установка рассчитываются отдельно по письменной заявке, указывающей точный адрес объекта.

Типоразмеры панелей			Стоимость с НДС за штуку в зависимости от наполнения и количества, руб								Столб с прямоугольным фланцем, руб			
Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	металлосайдинг (скандинавская доска широкая)						каркас с декором, без наполнения		из трубы 40x80x2,5		из трубы 80x80x2,5	
			темно-коричневый / маренго матовый		американский орех / канадский дуб / норвежский тис / сибирская пихта		азиатский клён							
			От 1 до 5	От 6 и более	От 1 до 5	От 6 и более	От 1 до 5	От 6 и более	От 1 до 5	От 6 и более				
UNS-2382210	2090	1010	28 900	24 050	22 300	18 550	21 300	17 750	8 900	7 350	3PF-6725221	4 230	3PF-6525221	4 830
UNS-2382215		1510	36 400	30 300	26 600	22 100	25 200	21 000	10 800	8 950				
UNS-2382220		2010	44 500	37 050	31 400	26 150	29 600	24 600	13 100	10 850				
<b>UNS-2382230</b>		<b>3010</b>	<b>60 200</b>	<b>50 100</b>	<b>40 400</b>	<b>33 650</b>	<b>37 700</b>	<b>31 400</b>	<b>17 400</b>	<b>14 450</b>				
UNS-2382410	2290	1010	32 000	26 650	24 600	20 500	23 600	19 650	9 700	8 050	3PF-6725223	4 380	3PF-6525223	5 040
UNS-2382415		1510	34 300	28 550	29 100	24 250	27 600	22 950	11 600	9 650				
UNS-2382420		2010	49 200	40 950	34 300	28 550	32 300	26 850	14 000	11 600				
<b>UNS-2382430</b>		<b>3010</b>	<b>66 300</b>	<b>55 200</b>	<b>44 100</b>	<b>36 700</b>	<b>41 000</b>	<b>34 150</b>	<b>18 200</b>	<b>15 150</b>				

Каждая панель требует 8 комплектов крепежа - 9 рублей/комплект.

**Характеристики панелей**

Каркас панели выполнен из оцинкованных профильных труб: рама — 80x40x2,5 и 40x20x1,2.  
Наполнение: оцинкованный металлический сайдинг (металлосайдинг) 0,45 мм.

Столбы выполнены из оцинкованного профиля сечением 40x80x2,5 или 80x80x2,5.

Столбы сечением 80\*80 могут быть укомплектованы уличным светильником.

Цвет: черный.

Габариты (ШxВxГ, см): 6,9x15,2x9,3.

Степень защиты: IP44.

Тип цоколя: 2 лампы GU10 (в комплект не входят).

Высота положения на столбе: 1800 мм.

Питание сетевое: 220В.

Гарантия: не предоставляется.

Стоимость: 5000 рублей.

**Комплектация ворот / калиток:**

Калитка	Распашные ворота	Откатные ворота
- Пара столбов с заглушками. Столбы без фланца длиннее створок ≈ на один метр (для целей монтажа).		- Консольная створка на несущей балке с защитной алюминиевой планкой;
- Каркасы створок изготовлены из оцинкованных труб 60x40x1,9 и 40x20x1,2.		- Каркас створки изготовлен из оцинкованных труб 60x60x1,9 и 40x20x1,2.
Створка содержит: врезной замок Locinox FORTYSET с ответной планкой (Бельгия).	Створки содержат: врезной замок Locinox FORTYSET с ответной планкой (Бельгия) и шпингалет.	- Столбы (несущий и приемный);
Створки калиток и распашных ворот в механическом исполнении могут открываться на улицу или в помещение.		- Закладные детали для бетонирования в фундаменте;
Калитки предлагаются с правым или с левым открыванием.	Для ворот с автоматическим приводом предусматривается открывание только «в помещение».	- Роликовая система;
- Регулируемые в 3х плоскостях петли Locinox (Бельгия).		- Нержавеющий замок для уличного использования Locinox с английским ключом (для механических ворот).

**По запросу поставляется:**

- пара прямоугольных регулируемых фланцев, приваренных к столбам 80x80	+ 1500 руб.;	- автоматика CAME для ворот откатных (Италия)
- плоский барьер безопасности для створки калитки	+ 6000 руб.	+ 83000 руб. за комплект в составе:
	- автоматика CAME для ворот распашных (Италия)	- - привод и блок управления с кронштейном;
	+ 85000 руб. за комплект в составе:	- - панель управления (выключатель без фиксации и корпус);
	- - двух приводов с блоком управления;	- - кабель нагревательный со встроенным термостатом;
	- - панель управления (выключатель без фиксации и корпус);	- - сигнальная лампа с кронштейном;
	- - сигнальная лампа с кронштейном;	- - рейка зубчатая, установленная на створку.
	- система радиуправления для автоматики ворот распашных	- система радиуправления для автоматики ворот откатных
	+ 30000 руб. за комплект в составе:	+ 26000 руб. за комплект в составе:
	- - 2 брелока;	- - 2 брелока;
	- - фотоэлементы (приемник/передатчик);	- - фотоэлементы (приемник/передатчик);
	- - стойки для фотоэлементов (4 штуки);	- - радиоприемник с антенной.
	- - радиоприемник с антенной.	
- дополнительный брелок	+ 3600 руб.	- дополнительный брелок
- плоский барьер безопасности на обе створки распашных ворот	+ 12000 руб.	+ 3600 руб.

**Антикоррозионная защита**

Каркасы панелей, створок ворот и калиток, а также столбы покрашены полимерным способом в следующих сочетаниях с наполнением:

RAL8014 (глянец) для наполнений в цветах «американский орех», «канадский дуб» и «норвежский тис»;

RAL8017 (глянец) для наполнения в цвете «темно-коричневый»;

RAL7022 (мат) для наполнения в цвете «маренго»;

RAL9005 (мат) для наполнения в цвете «сибирская пихта».

Покраска в другие цвета по RAL рассматривается по письменному запросу, возможна дополнительная наценка.

**Гарантия отсутствия сквозной коррозии в течение 5 лет.**

**Сделано в России. Обязательной сертификации не подлежит.**

**Просим в заказе помимо наименования товарной группы указывать:**

- реквизиты заказчика и контактные данные;
- точный адрес доставки или пометку «самовывоз»;
- ширину панелей (артикул) и тип столба;
- количество.

**Заказы принимаются по почте: [zakaz@glavzabor.ru](mailto:zakaz@glavzabor.ru)**

Дополнительная информация: (495) 228-0412

Подробности, фотографии, схемы и чертежи доступны на сайте: [www.glavzabor.ru](http://www.glavzabor.ru)