



1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 - в.
2. Материал деталей позиций 1, 2, 4, 5: Труба D38-1,5 Ст08пс ТУ14-152-19-93 (аналог DIN 2394-81).
3. Материал деталей позиции 8: Труба  $\frac{D16-1,5 \text{ II}}{\text{Ст10}} \text{ ГОСТ } 10704-91$  /  $\text{ГОСТ } 10705-80$
4. Сварка дуговая в среде защитных газов по ГОСТ 14771-76.
5. Покрытие:  
вариант 1 - горячее оцинкование по ГОСТ 9.307-89;  
вариант 2 - окраска по ГОСТ 9.410-88 в RAL.
6. Контрольная выборка 100%.
7. \* Размеры для справок.

					PO-401125-H1100-W2500			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Передвижное ограждение В1100*Ш2500 (серия Фан Классик) из трубы D38/16	Лит.	Масса (кг)	Масштаб
Разраб.			Г.С.В.	04.05.22			18.2	1:15
Пров.			Ц.А.В.	04.05.22				
Т. контр.			С.П.А.	04.05.22				
Гл. констр.			Г.С.В.	04.05.22				
Н. контр.								
Утв.			С.А.Н.	04.05.22				
						Лист 1 из 1		
						(495) 228-0412 www.glavzabor.ru		

