



1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 - v.
2. Материал деталей позиций 1, 2, 4, 5: Труба D38-1,5 Ст08пс ТУ14-152-19-93 (аналог DIN 2394-81).
3. Материал деталей позиции 8: Труба  $\frac{D16-1,5 \text{ II}}{\text{Ст10}} \text{ ГОСТ } 10704-91$  /  $\text{ГОСТ } 10705-80$
4. Сварка дуговая в среде защитных газов по ГОСТ 14771-76.
5. Покрытие:  
вариант 1 - горячее оцинкование по ГОСТ 9.307-89;  
вариант 2 - окраска по ГОСТ 9.410-88 в RAL.
6. Контрольная выборка 100%.
7. \* Размеры для справок.

					PO-401220-H1200-W2000			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Передвижное ограждение В1200*Ш2000 (серия Фан Классик) из трубы D38/16	Лит.	Масса (кг)	Масштаб
Разраб.			Г.С.В.	04.05.22			16.0	1:15
Пров.			Ц.А.В.	04.05.22				
Т. контр.			С.П.А.	04.05.22				
Гл. констр.			Г.С.В.	04.05.22				
Н. контр.								
Утв.			С.А.Н.	04.05.22				
						Лист 1 из 1		
						(495) 228-0412 www.glavzabor.ru		

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
A4			PO-401220-H1200-W2000CB	Сборочный чертеж		
				<u>Детали</u>		
A4		1	ZPO-01025-03	Опора	1	
A4		2	ZPO-01025-05	Опора	1	
A4		3	ZPO-01025-07	Ухо	2	
A4		4	ZPO-01220-10	Перекладина	1	
A4		5	ZPO-01220-20	Каркас	1	
A4		6	ZPO-01025-31	Крюк	1	
A4		7	ZPO-01025-33	Крюк	1	
		8	ZPO-401220-10	Наполнение	1	

<b>PO-401220-H1200-W2000</b>				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Г.С.В.		04.05.22
Пров.		Ц.А.В.		04.05.22
Гл. констр.		Г.С.В.		04.05.22
Н. контр.				
Утв.		С.А.Н.		04.05.22

**Передвижное ограждение  
В1200\*Ш2000 (серия Фан Классик)  
из трубы D38/16**

Лит.	Лист	Листов
		1

(495) 228-0412  
www.glavzabor.ru

Файл: PO-401220-H1200-W2000