



1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 - в.
2. Покрытие: окраска по ГОСТ 9.402-2004 в RAL.
3. Контрольная выборка 2%.
4. Для установки на металлическое основание рекомендуется крепёж:
 - вытяжная заклёпка 4,8;
 - саморез по металлу с прессшайбой 4,2x13.
 Для установки на бетонное основание рекомендуется использовать дюбель-гвозди 6x40.
5. * Размеры для справок.

SB-0801-L1220

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	SB-0801-L1220		
Разраб.		Г.С.В.		22.05.13	Лит.	Масса (кг)	Масштаб
Пров.		Ц.А.В.		22.05.13		0.66	1:1
Т. контр.		С.П.А.		22.05.13	Лист	Листов 1	
Гл. констр.		Г.С.В.		22.05.13	Лист х/к		
Н. контр.					О 2,0x1250x2500 ГОСТ 19904-90		
Утв.		С.А.Н.		22.05.13	К270В-6-0,8пс ГОСТ 16523-97		
					ООО "Городской проект" (495) 228-0412 www.glavzabor.ru		

Разработчик: ООО «Городской проект»
 Поставщик: ООО «ГЛАВЗАБОР»
 Все права защищены.