



1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 - в.
2. Сварка дуговая автоматическая в среде защитных газов по ГОСТ 14771-76.
3. Покрытие:  
вариант 1 - горячее оцинкование по ГОСТ 9.307-89;  
вариант 2 - эмаль ЭП-439С (ТУ 2312-018-98605321-2007);  
вариант 3 - без покрытия.
4. Расчет несущей способности осуществить по СП 50-102-2003, СНиП 2.02.03-85, СП 50-101-2004.
5. Контрольная выборка 2%.
6. \* Размеры для справок.

Гарантия на данный вид изделий не предоставляется.

VO-0154-133-2000-W

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Винтовая опора коническая 108x133x2000 без фланца Паспорт изделия.	Лит.	Масса (кг)	Масштаб
Разраб.		Г.С.В.		31.01.13			17.2	1:10
Пров.		Ц.А.В.		31.01.13				
Т. контр.		С.П.А.		31.01.13				
Гл. констр.		Г.С.В.		31.01.13				
Н. контр.								
Утв.		С.А.Н.		31.01.13				
					Лист	Листов 1		
					ООО "Городской проект" (495) 228-0412 www.glavzabor.ru			