



1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 - в.
2. Сварка дуговая в среде защитных газов по ГОСТ 14771-76.
3. Покрытие: окраска по ГОСТ 9.410-88 в RAL.
4. Рекомендуемый крепеж: анкерный болт 12 в количестве 8 шт.
5. \* Размеры для справок.

|             |      |          |        |          | <b>PDS-27110-H1200-W2500</b>   |                                    |            |         |
|-------------|------|----------|--------|----------|--|------------------------------------|------------|---------|
| Изм.        | Лист | № докум. | Подп.  | Дата     | <b>Секция В1200*Ш2500<br/>для пешеходного ограждения<br/>(тип 927) с фланцем</b> | Лит.                               | Масса (кг) | Масштаб |
| Разраб.     |      |          | Г.С.В. | 21.03.23 |  |                                    | 27.5       | 1:15    |
| Пров.       |      |          | Ц.А.В. | 21.03.23 |  |                                    |            |         |
| Т. контр.   |      |          | С.П.А. | 21.03.23 |  |                                    |            |         |
| Гл. констр. |      |          | Г.С.В. | 21.03.23 |  |                                    |            |         |
| Н. контр.   |      |          |        |          |  |                                    |            |         |
| Утв.        |      |          | С.А.Н. | 21.03.23 |  |                                    |            |         |
|             |      |          |        |          |  | Лист 1 из 1                        |            |         |
|             |      |          |        |          |  | (495) 228-0412<br>www.glavzabor.ru |            |         |