



1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 - в.
2. Материал деталей позиций 1: Труба D25-1,5 Ст08пс ТУ14-152-19-93 (аналог DIN 2394-81).
3. Материал деталей позиций 2, 3, 5, 8: Труба D38-1,5 Ст08пс ТУ14-152-19-93 (аналог DIN 2394-81).
4. Сварка дуговая в среде защитных газов по ГОСТ 14771-76.
5. Покрытие:
 вариант 1 - горячее оцинкование по ГОСТ 9.307-89;
 вариант 2 - окраска по ГОСТ 9.410-88 в RAL.
6. Контрольная выборка 100%.
7. * Размеры для справок.

					PO-341325-H1300-W2500			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Передвижное ограждение В1300*Ш2500 (серия Фан Классик Волна) из трубы D38/25	Лит.	Масса (кг)	Масштаб
Разраб.			Г.С.В.	20.03.25			24.7	1:15
Пров.			Ц.А.В.	20.03.25				
Т. контр.			С.П.А.	20.03.25		Лист	Листов 1	
Гл. констр.			Г.С.В.	20.03.25		(495) 228-0412 www.glavzabor.ru		
Н. контр.								
Утв.			С.А.Н.	20.03.25				

Файл: PO-341325-H1300-W2500

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
A4			PO-341325-H1300-W2500CB	Сборочный чертеж		
				<u>Детали</u>		
		1	ZPDS-27110-13	Стойка	15	
A4		2	ZPO-01025-03	Опора	1	
A4		3	ZPO-01025-05	Опора	1	
A4		4	ZPO-01025-07	Ухо	2	
A4		5	ZPO-01025-10	Перекладина	1	
A4		6	ZPO-01025-31	Крюк	1	
A4		7	ZPO-01025-33	Крюк	1	
A4		8	ZPO-01325-20	Каркас	1	
				<u>Прочие изделия</u>		
A4		9	LAB-0002	Шильдик 30x60	1	

PO-341325-H1300-W2500								
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Передвижное ограждение В1300*Ш2500 (серия Фан Классик Волна) из трубы D38/25	Лит.	Лист	Листов
Разраб.	Г.С.В.			20.03.25				1
Пров.	Ц.А.В.			20.03.25				
Гл. констр.	Г.С.В.			20.03.25				
Н. контр.								
Утв.	С.А.Н.			20.03.25				
					(495) 228-0412 www.glavzabor.ru			