



1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 - в.
 2. * Размеры для справок.

					PK-115-H2370-W3200-040-080-1,9-VO		
					Ограждение комбинированное (тип 115) В2380*Ш3160. Столб 80x40 с прямоуг. фланцем. Винтовая опора 108x2000.		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса (кг)	Масштаб
Разраб.				15.07.25		131	1:20
Пров.				15.07.25			
Т. контр.				15.07.25			
Гл. констр.				15.07.25			
Н. контр.							
Утв.				15.07.25			
					Лист	Листов 1	
					(495) 228-0412 www.glavzabor.ru		

Файл: PK-115-H2370-W3200-040-080-1,9-VO

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
A4			PK-115-H2370-W3200-040-080-1,9-VO	Сборочный чертеж		
				<u>Детали</u>		
A4		1	PKS-151219223-040-080-1,9-H2370-R	Столб В2370 из трубы 80х40х1,9 с прямоугольным фланцем	1	
		2	PKS-1152330-H2330-W3000	Панель В2330*Ш3120 (тип 115) пруток D4,8 (ячейка 60х200) / гофролист / Zn и RAL	1	
A4		3	VO-0344-108-2000-R	Винтовая опора коническая 108х2000 с прямоугольным фланцем	1	
A4		4	ZGL-0013-040-080	Заглушка пластиковая 40х80	1	
				<u>Стандартные изделия</u>		
		5	арт. 933-M8х70	Болт с шестигранной головкой с полной резьбой M8х70 DIN 933	8	
		6	арт. 933-M12х90	Болт с шестигранной головкой с полной резьбой M12х90 DIN 933	4	
		7	арт. 934-M12	Гайка шестигранная M12 DIN 934	12	
		8	арт. 125-M8	Шайба плоская M8 DIN 125	8	
		9	арт. 9021-M12	Шайба плоская кузовная M12 DIN 9021	16	

PK-115-H2370-W3200-040-080-1,9-VO								
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Ограждение комбинированное (тип 115) В2380*Ш3160. Столб 80х40 с прямоуг. фланцем. Винтовая опора 108х2000.	Лит.	Лист	Листов
Разраб.				15.07.25				1
Пров.				15.07.25				
Гл. констр.				15.07.25				
Н. контр.								
Утв.				15.07.25				
					(495) 228-0412 www.glavzabor.ru			